户用储能系统(机架式)

户用储能产品 | 电池包



3U设计
适用于机柜和
太阳能储能系统

LED显示屏
电量状态显示

安全可靠
A级磷酸铁锂电池

灵活电容
最多并联15台
并联扩展电量

简易安装
快速并联连接电池正负极

认证齐全
相关配套资质认证齐全

产品型号	BAT-5K-LV-R
额定电压	51.2V
额定容量	100Ah
电量	5120kWh
充/放电截止电压	56.16V/45.6V
瞬间放电电流	200A/1S
推荐充/放电电流	50A/50A
最大持续充/放电电流	100A/100A
充电温度	0~55℃
放电温度	-20~60℃
储存环境（50%充电状态）	20℃~45℃三个月内25＋3℃超过三个月；湿度65＋20%RH
工作环境	室内
安装方式	机架式
防护等级	IP20
冷却方式	自然冷却
电芯	磷酸铁锂
循环次数	6000次80%DOD
尺寸(宽*高*厚)	550*440*130mm（3U）
净重/毛重	44.35KG/47.85KG
通讯方式	RS485/CAN/RS232
认证	CB,IEC62619,UL,9540A,UKCA,CE-EMC,CE-GPSD,EN61619;UN38.3,MSDS